



# IN THE TUBE 360° - 700

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE & SUSPENSION WALL & PENDANT LAMP

<b>Matériaux</b>	<p>Tube : <b>verre borosilicate</b>          Bouchon étanche : <b>silicone et fonte d'aluminium noirs</b>          Collier de fixation : <b>acier inoxydable</b>          Maille amovible : <b>finitions doré, argenté ou sans maille</b>          Visserie : <b>acier inoxydable</b>          Câble : <b>caoutchouc noir</b></p>
<b>Material</b>	<p>Tube : borosilicate glass          Waterproof stopper : black silicon and aluminium cast          Adjustable collar : stainless steel          Removable mesh : no mesh, gold or silver finish          Fastenings : stainless steel          Wire : black rubber</p>
<b>Poids</b> Weight	<b>2,4 kg</b>
<b>Usage</b> Use	<b>Intérieur / extérieur / salle de bain</b> Indoor/outdoor/bathroom
<b>Emballage</b> Packaging	<b>190 x 190 x 940 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>65</b>
<b>IK</b> IK	<b>07</b>

<b>Tension</b> Voltage	<b>220V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>1</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>12W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED INTEGRATED 2700K</b>
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>380lm (with mesh)</b>
<b>Driver</b> Driver	<p><b>Driver externe fourni (85 x 40,4 x 22 mm)</b>  <b>Dimmable TRIAC 350 mA - 15W</b>          External driver supplied (85 x 40,4 x 22 mm)          TRIAC dimmable 350 mA - 15W</p>
<b>Câble</b> Wire	<p><b>Caoutchouc noir, longueur : 3 m</b>          Black rubber, length : 3 m</p>
<b>Accessoires fournis</b> Accessories included	<p><b>2 Colliers de fixations fournis</b>          2 Adjustable collars are included</p>
<b>Interrupteur</b> Switch	<b>NA</b>
<b>Fiches</b> Plug	<b>NA</b>

### MAILLES MESHES



Silver

SIL



Gold

GOLD



No Mesh

DCW<sup>éd</sup>itions  
PARIS

71 rue de la Fontaine au Roi  
75011 Paris — France  
+33 (0)1 40 21 37 60  
sales@dcwe.fr

# IN THE TUBE 360° - 700

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

**Flux** 380 lm  
(avec maille - with mesh)

**Tc**

**CRI**

